



Vícepólové systémy							Jednopolové systémy				
nepřerušený vodič				přerušený vodič				přerušený vodič			
											
	RN7 / RNV7 / RN7W / RNHS7	RN4	PR4 / PR7 / PR10	RC4 / RC7	SCL	SACL	SICL10	SICL20	SICL25	SICL40	F20/A20 F35/A35 F45/A45 VC45
	Technická data	Vlastnosti	Vlastnosti	Vlastnosti	Vlastnosti	Vlastnosti	Vlastnosti	Vlastnosti	Vlastnosti	Vlastnosti	Vlastnosti
Standardní délka sekce:	4000 mm	4000 mm	4000 mm	3000 mm / 4000 mm	4000 mm	4000 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm	7000 mm
PVC pouzdro:	signální červená - RN(HS)7 bílá - RN7W	šedá	sígnální červená	signální červená - RC7 šedá - RC4	šedá	světlý hliník	modrý (fázový vodič);) zelený (zemnicí vodič) - -	šedý (fázový vodič) žlutý (zemnicí vodič)	modrý (fázový vodič) zelený (zemnicí vodič)	modrý (fázový vodič) zelený (zemnicí vodič) -	- -
Vicat pouzdro:	šedě bílá - RNV7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Počet pólů maximální.:	7	4	4 / 7 / 10	4 / 7	7	5	podle potřeby	podle potřeby	podle potřeby	podle potřeby	podle potřeby
Vzdálenost úchytl (konzolí):	1333 - 2000 mm	1333 - 2000 mm	3300 mm včetně nosného profilu	1355 - 2032 mm	1000 - 2000 mm	2000 - 3000 mm	800 mm	1000 mm	1500 mm	2500 mm	1500 - 2500 mm
Proud (A):	35-50-80-125-160A	35-50-80-125-160A	35-50-80-125-160-200A	50-80-110-125-160-200A	63-78-100-140-180-240A	60 až do 280A	100A	100 až do 200A	550A	500 až do 2200A	do 2160A
Proud - paralelní zapojení:	250-320A	-	250-320-400A	220-250-320-400A	-	-	-	-	-	-	-
Napětí :	600V	600V	600V	600V	690V	690V	690V	690V	1000V	1000V	1000V
Materiál trolejových vodičů :	Měď	Měď	Měď	Měď	Měď	Měď	Měď / nerezová ocel	Měď / nerezová ocel	Měď / hliník-měď / nerezová ocel	Měď / hliník-měď / hliník-nerezová ocel	Ocel-měď / hliník-měď
Maximální rychlost pojezdu:	500 m/min	60 m/min	500 m/min	200 m/min	600 m/min	600 m/min	400 m/min	400 m/min	600 m/min	600 m/min	600 m/min
Třída krytí troleje:	IP23 / IP44 s těsněním AS	IP23	IP23	IP23 / IP44 s těsněním AS	IP23 / IP24 s těsněním	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP00
Okolní teplota :	-30 až +60 °C (Vicat -20 až do +80 °C)	-30 až do +60 °C	-30 až do +60 °C	-30 až do +60 °C	-30 až do +70 °C	-30 až do +100 °C krátkodobě do 140°C	-30 až do +90 °C	-30 až do +90 °C	-30 až do +90 °C	-30 až do +90 °C	-30 až do +90 °C
Vnější prostředí :	Základní, prašné, vlhké, chemicky agresivní	Základní	Základní	Základní, prašné, vlhké	Základní / prašné / vlhké	Základní / prašné	Základní	Základní, prašné, vlhké	Základní, prašné, vlhké	Základní, prašné, vlhké	Základní, prašné, vlhké
Vnitřní/venkovní aplikace :	Vnitřní i venkovní	Vnitřní i venkovní	Vnitřní	Vnitřní i venkovní	Vnitřní i venkovní	Vnitřní i venkovní	Vnitřní	Vnitřní i venkovní	Vnitřní i venkovní	Vnitřní i venkovní	Vnitřní i venkovní
	Oblasti použití	Oblasti použití	Oblasti použití	Oblasti použití	Oblasti použití	Oblasti použití	Oblasti použití	Oblasti použití	Oblasti použití	Oblasti použití	Oblasti použití
	Portálové jeřáby Mostové jeřáby Skladové pojezdy Dopravní technologie Kolejové dráhy Vnitřní transportní systémy Systému mytí oken Důlní a tunelové napájení Rozvozy betonu	Portálové jeřáby Mostové jeřáby Dopravní technologie	AS / RS systémy automatických skladů Hluboce mrazící sklady Kyvadlové vozy 	Portálové jeřáby Mostové jeřáby Skladové pojezdy Dopravní technologie Vnitřní transportní systémy	Portálové jeřáby Mostové jeřáby Skladové pojezdy Dopravní technologie Kolejové dráhy Přenos dat Dílenské vybavení Nezávislé aplikace Výrobní linky 	Vysoké teplotní a mechanické nároky Pojízdné jeřáby Skladové pojezdy Kolejové dráhy Dopravní a skladové systémy Energicky náročné systémy Dopravní systémy Výrobní linky	Portálové jeřáby Mostové jeřáby Skladové pojezdy Dopravní technologie Kolejové dráhy Přenos dat Dílenské vybavení Napájení pro RTG 	Portálové jeřáby Mostové jeřáby Skladové pojezdy Dopravní technologie Kolejové dráhy Přenos dat Dílenské vybavení Napájení pro RTG	Portálové jeřáby Mostové jeřáby Skladové pojezdy Dopravní technologie Kolejové dráhy Přenos dat Dílenské vybavení Napájení pro RTG Drážní systémy Jevištní systémy	Portálové jeřáby Mostové jeřáby Skladové pojezdy Dopravní technologie Kolejové dráhy Přenos dat Dílenské vybavení Napájení pro RTG Drážní systémy Jevištní systémy	Pojízdné jeřáby Portálové jeřáby Skladové pojezdy Manipulace se surovinami Dopravní technologie Kolejové dráhy Přenos dat Napájení pro RTG Hutní provozy Těžba rud

zastoupení a dodavatel pro Českou a Slovenskou republiku - ELKONS spol. s r. o., Lacinova 4, 621 00 Brno- ČR, tel.: +420 603 215 335, e-mail: ondra@elkons.cz, www.elkons.cz